DISINCROSTANTE FOSFONITRICO

DISINCROSTANTE ACIDO TAMPONATO

ELIMINA RESIDUI CALCAREI DA IMPIANTI ED ATTREZZATURE

PARTICOLARMENTE INDICATO PER L'UTILIZZO NEGLI IMPIANTI C.I.P.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Disincrostante particolarmente indicato per la disincrostazione di impianti con il metodo "Cleaning in place" (CIP).

CARATTERISTICHE

Acido tamponato ad alta concentrazione permette di risolvere senza fatica le situazioni più critiche di incrostazione senza rovinare gli impianti.
Adatto, anche, per lavatrici industriali, lavastoviglie, vasche "bagnomaria", industrie alimentari e per tutte le superfici resistenti agli acidi.
Formulazione non schiumogena e priva di acidi cloridrico e solforico.

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D'USO

Si consiglia di utilizzare il prodotto come segue:

PULIZIA PER CIRCOLAZIONE:	soluzione 0,5% - 2%
PULIZIA MANUALE:	soluzione 0,2% - 1%
PULIZIA PER AMMOLLO:	soluzione 2% - 5%

Verificare sempre la resistenza delle superfici al prodotto.
Non usare su marmo, cemento, metallo galvanizzato e tutte le superfici sensibili agli acidi.

CONFEZIONI:

Confezioni standard	*N° pezzi per cartone*	*N° cartoni / colli per pallet*	*N° pezzi per pallet*
Tanica kg 12	-	60	60
Tanica kg 24	-	36	36
GIR/IBC kg 1100	-	-	-

DATI CHIMICO-FISICI:

Parametri	*U.M.*	*Valore*	*Metodo d'analisi*
Aspetto:	-	Liquido	Visivo
Colore:	-	Incolore	Visivo
Profumo:	-	Nitrico	Olfattivo
pH:	-	1,1 ± 0,5	Strumentale
Densità:	Kg/dm^3	1,21 ± 0,05	Per pesata

ETICHETTATURA
Reg. (CE) 1272/2008

PERICOLO

H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

H332: Nocivo se inalato.

H290: può essere corrosivo per i metalli.

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e scheda sicurezza. La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa.

Bettari Detergenti s.r.l.

Via Galileo Galilei n.2 - 25020 - Poncarale (BS)
Tel. 030-2540330 - Fax 030-2540332
info@bettari.it - www.bettari.it
Cap. Soc. € 210.000 int. vers. REA BS n° 284088
Reg. Impr. BS n°029-29243 - C.F./P.IVA 01428790172