

# BASE

Le seguenti informazioni sono frutto della nostra conoscenza scientifica ed esperienza tecnologica di cantiere; come tali le esprimiamo per l'ottenimento del risultato ottimale. Queste tuttavia non comportano nostra responsabilità per eventi negativi derivanti, a causa delle numerose varietà dei materiali e delle mutevoli condizioni e modalità operative. Allo scopo, qualora si debba intervenire su manufatti e materiali componenti dove l'operatore manifesti inesperienza specifica, soprattutto negli interventi all'esterno, si consiglia di consultare preventivamente i tecnici della Geal e di effettuare opportuna diagnostica e test preventivi secondo le nostre specifiche ed il rispetto della regola d'arte relativa.

01/06

## DEFINIZIONE

Idroemulsione di polimeri e cere ad elevate proprietà aggrappante/livellante per la preparazione di tutte le superfici da trattare con finiture cerose o resino-cerose.

## DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

Favorisce l'aggancio ottimale dei prodotti di finitura a base di resine e cere; esplica anche funzione antispolvero di aggregante-consolidante superficiale. Si applica su Cotto, Terrecotte, Klinker, Pietre Naturali non lucidate, Graniglie, Cemento a vista e materiali decoesi in genere in INTERNO.

I particolari principi attivi di **BASE (GEAL)** consentono la sua facile applicazione ed omogenea distribuzione anche su materiali precedentemente trattati con idrorepellenti (IPA 16, ICR 17, SUPER IDROBLOCK - GEAL ) e/o con idro-oleorepellenti (BASOIL, BARRIER 2 COTTO, PROTECT, TRI-TON - GEAL ), predisponendo in tal modo le superfici al successivo aggancio dei prodotti di finitura.

In interni l'applicazione di **BASE (GEAL)** ha funzione di aggrappante di fondo per promuovere l'adesione e l'uniforme penetrazione dei prodotti di finitura WOPLUS - DRESS - DIAMANTE (GEAL).

Può essere applicato anche con funzione antispolvero su materiali che presentano moderata decoesione superficiale, quali mattoni e pietre faccia a vista, soffittature con piastrelle di cotto, cemento a vista.

Esalta e ravviva il colore originario del materiale.

Se applicato in più mani conferisce un aspetto semilucido.

Non riduce sostanzialmente la naturale traspirabilità del materiale.

## **MODO D'USO**

Generalmente si usa puro. Può essere utile diluirlo in acqua per l'applicazione su materiali compatti e su quelli molto assorbenti (es. cotto napoletano, cotto emiliano, pietra non lucidata) per evitare una eccessiva tonalizzazione del materiale.

Si applica a spugna / spandicera / spruzzatore, bagnando uniformemente il materiale; sulle superfici precedentemente trattate con idro-oleorepellenti può essere necessario frizionare bene per facilitare una stesura uniforme.

Come aggrappante di fondo per la successiva finitura del trattamento: appena asciutto (in genere 1-2 ore), è possibile applicare le finiture cerose liquide es. WOPLUS o DIAMANTE (GEAL); per l'applicazione delle cere in pasta es. DRESS (GEAL), si consiglia di attendere almeno 5 - 6 ore in locale aerato.

Come riaggregante-consolidante di superficie: applicare il prodotto puro o diluito. Non eccedere nel numero dei passaggi se non si gradisce l'effetto "lucidato". **BASE (GEAL)** si applica dopo qualsiasi trattamento di fondo (idrorepellente e/o consolidante). Non è necessario applicarvi sopra altri prodotti.

**Consumo indicativo:** 1 litro per 10 - 15 mq come aggrappante; 1 litro per 5 - 10 mq come antispolvero.

## **CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E ORGANOLETTICHE**

pH (20°C) prodotto puro **7,1**  
Peso specifico (20 °C) **1,005 gr/cc**

Aspetto: **liquido**  
Odore: **caratteristico**  
Colore: **bianco**

## **PERICOLOSITA'**

Merce non pericolosa  
Simboli: **nessuno**

## **S2 CONSERVARE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI**

Sono disponibili Schede di Sicurezza secondo la Dir. CEE n°91/155.

## **VOCE DI CAPITOLATO**

Per preparare la fase di finitura nel trattamento delle superfici assorbenti utilizzare **BASE (GEAL)**, emulsione acquosa di polimeri e cere, come aggrappante di fondo prima dell'applicazione di finiture cerose o resino-cerose.

Stendere il prodotto puro in strato sottile con spugna, spandicera, spruzzatore ed uniformare decisamente.

Per il consolidamento e l'aggregazione superficiale dei materiali lapidei che manifestano leggera decoesione o degrado superficiale utilizzare **BASE (GEAL)** puro o diluito (max 50% in acqua), idroemulsione di resine, cere dure, aggreganti.

Applicare il prodotto in strato sottile con pennellina morbida o spruzzatore, in uno o più passaggi.

## **TRASPORTO via strada (ADR) / via ferrovia (RID) via mare e aerea, a richiesta**

Merce non pericolosa

Ulteriori informazioni si trovano sulla **SCHEDA DI SICUREZZA**

## **CONFEZIONAMENTO**

1 litro	flacone polietilene	scatola 12 pz
5 litri	bidone polietilene	scatola 4 pz
10 litri	bidone polietilene	

Confezioni industriali di prodotto sfuso a richiesta.  
Tutto il packaging è a norma di legge.  
**La GEAL è associata al CONAI.**

GEAL S.r.l. Via Settola, 121 - Z.Ind. Spedalino 51031 AGLIANA (Pistoia) ITALIA  
Tel (+39) 0574 / 750365 Fax (+39) 0574 / 751288 <http://www.geal-chim.it> e-mail: [info@geal-chim.it](mailto:info@geal-chim.it)