DETERGENTE SANIFICANTE AL CLORO

DETERGE E SANIFICA IN UN'UNICA OPERAZIONE

RIMUOVE OGNI TIPO DI GRASSO E DEPOSITI ORGANICI

RIDUCE LA CARICA MICROBICA

CAMPI D'APPLICAZIONE

Deterge ogni tipo di grasso e deposito organico, esplicando, anche, un'azione sanificante.
Adatto per l'utilizzo negli impianti C.I.P.

CARATTERISTICHE

Rispetto ai sanificanti tipici, quali i sali di ammonio quaternari e gli anfoteri, il prodotto ha il vantaggio di presentare residui perfettamente sciacquabili.
Riguardo l'azione battericida, fungicida, sporicida e virucida dell' ipoclorito sono stati condotti ampissimi studi, che indicano come agente attivo l'acido ipocloroso. Esso risulta, però, presente in percentuali massicce solo per pH inferiori all' otto; tuttavia prove empiriche dimostrano che sanitizzanti alcalini a base di ipoclorito, si rivelano fortemente battericidi; probabilmente grazie all'azione sinergica con gli alcali e gli agenti sequestranti. Gli ipocloriti sono più attivi a pH acido che alcalino. Questo problema può essere, in qualche misura, risolto aumentando la concentrazione di ipoclorito, ed è, inoltre, stato dimostrato che l'attività sporicida dell'ipoclorito di sodio (200 ppm di cloro attivo), può essere aumentata dall' 1,5% - 4% di idrossido di sodio, contraddicendo il precedente commento circa il pH.
Una soluzione di prodotto all' 1% in acqua, libera 550 ppm di cloro attivo

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D'USO

Si consiglia di utilizzare il prodotto come di seguito indicato:

- Soluzioni 0,5 - 1%: per la pulizia degli impianti nelle industrie lattiero-casearie e dei gelati, serbatoi di refrigerazione del latte
- Soluzioni 0,4 - 4%: per la pulizia nelle industrie olearie, conserviere, di trasformazione del pesce, macelli, lavorazione di carne e salumi, allevamenti, industrie delle bevande, distillerie e liquorifici.
- Soluzioni 2%: per il lavaggio di serbatoi orizzontali nell'industria della birra: a temperatura ambiente per 10- 30'
- Soluzioni 1 - 2%: per il lavaggio di tubazioni nell'industria della birra: idoneo da -4°C a 60°C per 15- 20'
  per il lavaggio di riempitrici nell'industria della birra: idoneo da -4°C a 60°C per 15- 20' o per più ore in caso di invasamento
- Soluzioni 5%: per la rigenerazione di fusti e kegs nell'industria della birra: a temperatura ambiente per almeno 2-3 ore

CONFEZIONI:

Confezioni standard	*N° pezzi per cartone*	*N° cartoni / colli per pallet*	*N° pezzi per pallet*
Tanica kg 12	-	-	60
Tanica kg 24	-	-	36
GIR/IBC Kg 1100	-	-	1

DATI CHIMICO-FISICI:

Parametri	*U.M.*	*Valore*	*Metodo d'analisi*
Aspetto:	-	Liquido	Visivo
Colore:	-	Giallo paglierino	Visivo
Profumo:	-	Caratteristico di cloro	Olfattivo
pH (sol.1%):	-	12,9 ± 0,5	Strumentale
Alcalinità:	% Na_2O	8,1 ± 0,5	Per titolazione
Densità:	Kg/dm^3	1,21 ± 0,05	Per pesata

ETICHETTATURA
Reg. (CE) 1272/2008

PERICOLO

H290: Può essere corrosivo per i metalli.
H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H400: Molto tossico per gli organismi acquatici.
H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e scheda sicurezza. La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa.

Bettari Detergenti s.r.l.

Via Galileo Galilei n.2 - 25020 - Poncarale (BS)
Tel. 030-2540330 - Fax 030-2540332
info@bettari.it - www.bettari.it
Cap. Soc. € 210.000 int. vers. REA BS n° 284088
Reg. Impr. BS n°029-29243 - C.F./P.IVA 01428790172