

# LINFOBELLO

Le seguenti informazioni sono frutto della nostra conoscenza scientifica ed esperienza tecnologica di cantiere; come tali le esprimiamo per l'ottenimento del risultato ottimale. Queste tuttavia non comportano nostra responsabilità per eventi negativi derivanti, a causa delle numerose varietà dei materiali e delle mutevoli condizioni e modalità operative. Allo scopo, qualora si debba intervenire su manufatti e materiali componenti dove l'operatore manifesti inesperienza specifica, soprattutto negli interventi all'esterno, si consiglia di consultare preventivamente i tecnici della Geal e di effettuare opportuna diagnostica e test preventivi secondo le nostre specifiche ed il rispetto della regola d'arte relativa.

01/06

## DEFINIZIONE

Soluzione di cere dure, resine e oli in miscela di solventi dearomatizzati ed estratti di agrumi, con duplice funzione pulente e rigenerante del legno trattato ad oli impregnanti o a cera.

## DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

**LINFOBELLO (GEAL)** è un prodotto specifico per la **MANUTENZIONE** delle superfici in **LEGNO** trattate ad **IMPREGNAZIONE** ed a **CERA**. Pulisce, protegge e conserva il trattamento nel tempo.

Da utilizzare periodicamente per pulire profondamente e donare nuova brillantezza alle superfici sporche, segnate dall'usura allorché la semplice pulizia con panno non è sufficiente a ripristinare l'originario aspetto del trattamento.

L'azione solvente di **LINFOBELLO (GEAL)** infatti uniforma lo strato ceroso e deteriorato che viene contemporaneamente rigenerato dalle sue componenti oleo-cerose a specifica compatibilità con le fibre lignee ed i trattamenti impregnanti primari.

Rispetto alla manutenzione effettuata con i tradizionali prodotti cerosi, **LINFOBELLO (GEAL)** è più resistente al calpestio, riduce la sporcabilità del pavimento trattato, lasciando il gradevole odore dei suoi solventi derivati da agrumi.

## **MODO D'USO**

**Agitare prima dell'uso. Non applicare a temperatura inferiore a 5°C.**

Versare o spruzzare **LINFOBELLO (GEAL)** in piccole quantità direttamente sulla superficie da manutenzionare o su panno asciutto.

Spanderlo uniformemente in strato sottile strofinando con il panno fino all'asciugatura.

In caso di accumulo attendere l'asciugamento (15-30 minuti) e lucidare con panno morbido ed asciutto.

La lucidatura meccanica aumenta la lucentezza.

La frequenza ideale su di un parquet normalmente trafficato, non deve eccedere una-due volte il mese. L'uso più frequente non è raccomandabile per il possibile ed indesiderato accumulo ceroso che ne potrebbe derivare.

Consumo indicativo 1 litro per 30 – 50 mq

## **CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E ORGANOLETTICHE**

Peso specifico (20°C): **0,804 gr/cc**

Punto di fiamma (°C): **37**

Aspetto: **liquido**  
Odore: **agrumato**  
Colore: **arancio**

**Teme il gelo;** nella stagione fredda il prodotto può diventare opalescente e/o solidificare: in questi casi riportare a temperatura > 15°C, evitando l'uso di fiamme libere, fino a riottenere una soluzione limpida. Le caratteristiche tecniche e prestazionali del prodotto rimangono inalterate.

## **PERICOLOSITA'**

Simbolo: **Xn - Nocivo per ingestione; N - Pericoloso per l'ambiente**

**R10 INFIAMMABILE;**  
**R38 IRRITANTE PER LA PELLE;**  
**R43 PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE;**  
**R51/53 TOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI, PUO' PROVOCARE A LUNGO TERMINE EFFETTI NEGATIVI PER L'AMBIENTE ACQUATICO.**  
**R65 NOCIVO: PUO' CAUSARE DANNI AI POLMONI IN CASO DI INGESTIONE.**

Sono disponibili le Schede di sicurezza secondo la Dir. CEE n° 91/155

## **VOCE DI CAPITOLATO**

Per la rigenerazione e conservazione del legno impregnato ad oli o cerato, distribuire uniformemente **LINFOBELLO (GEAL)**, miscela di cere dure, olio e resine in solvente estratto da agrumi, e strofinare quindi con panno morbido ed asciutto.

## **TRASPORTO via strada (ADR) / via ferrovia (RID) via mare e aerea, a richiesta**

ADR/RID Classe di pericolo: **3** Gruppo di imballaggio: **III** n° UN: **1866** n° Pericolo: **30**

Denominazione della merce: **resine in soluzione**

Simbolo per il trasporto: **F INFIAMMABILE** Etichetta n° **3** Codice imballaggio: **3A1**

Esenzioni: massima quantità reale esente **1.000 Kg**

Tariffa doganale: **34052000 preparazioni per la manutenzione**

Ulteriori informazioni si trovano sulla SCHEDA DI SICUREZZA

## **CONFEZIONAMENTO**

1 litro	flacone banda stagnata	scatola 12 pz
5 litri	tanica banda stagnata	scatola 4 pz

Confezioni industriali di prodotto sfuso a richiesta.  
Tutto il packaging è a norma di legge.  
**La GEAL è associata al CONAI**

GEAL S.r.l. Via Settola, 121 - Z.Ind. Spedalino 51031 AGLIANA (Pistoia) ITALIA  
Tel (+39) 0574 / 750365 Fax (+39) 0574 / 751288 <http://www.geal-chim.it> e-mail: [info@geal-chim.it](mailto:info@geal-chim.it)