

# PREVENT 2 PIETRA

Le seguenti informazioni sono frutto della nostra conoscenza scientifica ed esperienza tecnologica di cantiere; come tali le esprimiamo per l'ottenimento del risultato ottimale. Queste tuttavia non comportano nostra responsabilità per eventi negativi derivanti, a causa delle numerose varietà dei materiali e delle mutevoli condizioni e modalità operative. Allo scopo, qualora si debba intervenire su manufatti e materiali componenti dove l'operatore manifesti inesperienza specifica, soprattutto negli interventi all'esterno, si consiglia di consultare preventivamente i tecnici della Geal e di effettuare opportuna diagnostica e test preventivi secondo le nostre specifiche ed il rispetto della regola d'arte relativa.

01/06

## **DEFINIZIONE**

Emulsione acquosa di copolimeri fluorurati, silano-silossanici e sinergici a duplice azione idro-oleorepellente di profondità, contro l'umidità di risalita e contro le macchie.

## **DESTINAZIONE E PRESTAZIONI**

Si applica su tutti i tipi di pietra a medio-alto assorbimento, in esterni ed interni. Non è filmante, non altera la traspirabilità né il colore originario del materiale.

Efficace anche con una sola mano, **PREVENT 2 PIETRA (GEAL)** conferisce ai materiali trattati durevole protezione idrorepellente contro l'umidità di risalita ed elevata idro-oleorepellenza di superficie.

Essendo un prodotto in base acquosa può essere applicato anche su superfici a pavimento e rivestimento non perfettamente asciutte purché uniformi d'aspetto (senza macchie e aloni di umidità). È quindi particolarmente indicato per eseguire trattamenti in esterno in unica applicazione, con evidenti vantaggi in termini di rapidità ed economia d'intervento.

La completa azione idrorepellente di profondità si sviluppa nell'arco di qualche giorno.

In interni si consiglia l'applicazione della finitura di superficie con WOPLUS LUCIDO / SATINATO / NO-LUX (GEAL), secondo scelta.

## **Avvertenza Generale**

Il trattamento di superficie effettuato con preparati idro- e oleorepellenti su materiali lapidei assorbenti posati a pavimentazione, all'esterno o in ambienti scarsamente arieggiati, in particolare su Cotto - Terrecotte - Klinker - Gres - Pietre sedimentarie, esplica e mantiene nel tempo la sua funzione estetica e antidegrado a condizione che i materiali stessi siano certificati ANTIGELIVI all'origine e siano posati a regola d'arte nel complesso edile.

In mancanza dei suddetti requisiti si raccomanda di consultare il nostro Servizio Assistenza Tecnica.

## **MODO D'USO**

**PREVENT 2 PIETRA (GEAL)** si applica puro su superfici pulite, asciutte o uniformemente umide, a spruzzo o con pennello / tampone / spandiliquido, bagnando omogeneamente la superficie, rimuovendo eventuali eccessi. Non utilizzare nebulizzatori ad alta pressione.

Evitare l'applicazione in esterni su superfici molto calde o molto fredde.

In interni, prima di applicare WOPLUS LUCIDO / SATINATO / NO-LUX (GEAL), attendere la completa asciugatura (2 - 3 ore).

Consumo indicativo: 1 litro per 8 - 12 mq di superficie, in funzione dell'assorbimento del materiale.

Se usato come trattamento unico, per una manutenzione periodica e rigenerativa della protezione, si consiglia di riapplicare il prodotto una volta l'anno su superfici a pavimentazione soggette ad alto traffico ed esterni.

## **CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E ORGANOLETTICHE**

Peso specifico (20 °C) **1,008 gr/cc**

pH (20°C) prodotto puro **6,5**

Aspetto: **liquido**  
Odore: **inodore**  
Colore: **bianco latte**

## **PERICOLOSITA'**

Simboli: **nessuno**

**S2 CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

**S7 CONSERVARE IL RECIPIENTE BEN CHIUSO**

Sono disponibili le Schede di sicurezza secondo la Dir.CEE n° 91/155

## **VOCE DI CAPITOLATO**

Per la protezione antimacchia e idrorepellente profonda di materiali lapidei a medio/alto assorbimento usare **PREVENT 2 PIETRA (GEAL)**, prodotto a base di oligomeri silano/silossanici e fluorurati ad elevata reattività in emulsione acquosa. Applicare il preparato su materiale asciutto o uniformemente umido a pennello o a spruzzo leggero, tamponando eventuali eccessi di prodotto.

**TRASPORTO via strada (ADR) / via ferrovia (RID) via mare e aerea, a richiesta**

**Merce non pericolosa**

**Tariffa doganale codice N.C.: 38249070**

Ulteriori informazioni si trovano sulla **SCHEDA DI SICUREZZA**

## **CONFEZIONAMENTO**

1 litro	flacone polietilene	scatola 12 pz
5 litri	bidone polietilene	scatola 4 pz
10 litri	bidone polietilene	

Confezioni industriali di prodotto sfuso a richiesta.  
Tutto il packaging è a norma di legge.  
**La GEAL è associata al CONAI.**

GEAL S.r.l. Via Settola, 121 - Z.Ind. Spedalino 51031 AGLIANA (Pistoia) ITALIA  
Tel (+39) 0574 / 750365 Fax (+39) 0574 / 751288 <http://www.geal-chim.it> e-mail:info@geal-chim.it