

WOPLUS

Le seguenti informazioni sono frutto della nostra conoscenza scientifica ed esperienza tecnologica di cantiere; come tali le esprimiamo per l'ottenimento del risultato ottimale. Queste tuttavia non comportano nostra responsabilità per eventi negativi derivanti, a causa delle numerose varietà dei materiali e delle mutevoli condizioni e modalità operative. Allo scopo, qualora si debba intervenire su manufatti e materiali componenti dove l'operatore manifesti inesperienza specifica, soprattutto negli interventi all'esterno, si consiglia di consultare preventivamente i tecnici della Geal e di effettuare opportuna diagnostica e test preventivi secondo le nostre specifiche ed il rispetto della regola d'arte relativa.

01/06

DEFINIZIONE

Idroemulsione di cere dure e resine ad elevata resistenza chimico-fisica per la finitura di protezione superficiale antiusura ed antimacchia nei trattamenti dei materiali lapidei naturali ed artificiali.

Versioni: **LUCIDO (finitura brillante)**, **SATINATO (finitura semi opaca)**, **NO-LUX (finitura super-opaca)**

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

Si applica su tutti i pavimenti di qualsiasi materiale (escluso il legno) in interni o esterni coperti.

È impiegato come finitura dopo trattamenti antiumidità di risalita (ICR 17 COTTO E PIETRA, IPA 16, SUPER IDROBLOCK - **GEAL**), idro-oleorepellenti (BASOIL, PROTECT, PREVENT 2 MARMO E PIETRA, TRI-TON, BARRIER 2 COTTO - **GEAL**) o dopo trattamenti impregnanti tradizionali con oli e/o cere (LI-COT, NEREO, DRESS - **GEAL**), eventualmente preceduto dall'applicazione di aggrappante di fondo (BASE - **GEAL**)

Non trattiene lo sporco e ne permette la facile rimozione.

WOPLUS (GEAL) si distingue per la capacità protettiva contro vasta tipologia di macchie domestiche ovvero macchie di natura grassa (oli e grassi vegetali e animali) macchie di natura acida (limone, aceto, Coca Cola) macchie di natura alcolica (vino, inchiostri, pennarelli).

WOPLUS (GEAL) contiene polimeri e cere ad alta capacità di aggancio ai substrati; questi principi attivi determinano elevata protezione antiusura, ottima trasparenza, elasticità e ridotta scivolosità.

Rappresenta finitura sacrificale e rinnovabile. Si applica facilmente, stendendosi uniformemente sulla superficie in virtù delle sue caratteristiche autolivellanti e riducendo così il rischio di assorbimento non uniforme.

Per esaltare la brillantezza è possibile rilucidare **WOPLUS (GEAL)** con disco morbido; la versione lucida è autolucidante.

Se usato nelle quantità prescritte conferisce lieve tonalizzazione senza alterare sostanzialmente il colore e la traspirabilità del materiale.

È disponibile in tre versioni: **LUCIDO**, **SATINATO**, **NO-LUX**; con grado di brillantezza decrescente. A titolo di esempio, riportiamo i valori di brillantezza espressi in unità Gloss (20°) dei tre prodotti, applicati su cotto arrotato standard:

	Woplus Lucido	Woplus Satinato	Woplus No-Lux
unità Gloss (20°)	6	3	1,5

MODO D'USO

Si applica puro a vello spandicera / straccio morbido / "spray-buffing" con monospazzola munita di dischi a media durezza.

Il prodotto va applicato in strato sottile con uno o più passaggi in successione, appena cioè la mano precedente è asciutta (in genere dopo 1 -2 ore).

Su superfici protette con idro-oleorepellenti antimacchia a base solvente, (quali BASOIL E BARRIER 2 COTTO) si consiglia di far precedere l'applicazione di **WOPLUS (GEAL)** da una mano di BASE (GEAL) per favorire l'aggancio al substrato. L'applicazione di **WOPLUS (GEAL)** può avvenire appena la mano di BASE (GEAL) è asciutta.

Nelle stagioni fredde ed umide e/o in ambienti poco aerati il tempo di asciugatura di ogni singola applicazione può allungarsi considerevolmente. Si sconsiglia di applicare con temperatura ambiente inferiore a 10°C per evitare possibili sbiancamenti.

Sui materiali duri e levigati poco assorbenti oppure lucidati a specchio nonché sulle superfici sintetiche (gomme, PVC, Linoleum) si consiglia di applicare il prodotto esclusivamente con tecnica spray-buffing (lucidatura con monospazzola a media/alta velocità).

La pulizia frequente delle superfici trattate con **WOPLUS (GEAL)** si effettua con detergenti neutri diluiti (CB 90, LINDO SANIGEN – GEAL), evitando assolutamente di utilizzare prodotti alcalini e/o aggressivi (quali ammoniaca, alcool o candeggina) e pulitori a vapore.

Manutenzione periodica (da eseguire 2-3 volte l'anno, o secondo necessità):

- su superfici trattate con **WOPLUS LUCIDO** o **SATINATO** applicare **CB-08 (GEAL)**;
- su superfici trattate con **WOPLUS NO-LUX** riapplicare il prodotto stesso.

Consumo indicativo: 1 litro per 7 - 10 mq.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E ORGANOLETTICHE

	Woplus Lucido	Woplus Satinato	Woplus No-Lux
Peso specifico (gr/cc, 20 °C)	1,011	1,017	1,017
pH (20 °C)	9,0	9,0	8,0
Aspetto	liquido	liquido	liquido
Odore	fruttato	fruttato	floreale
Colore	bianco latte	bianco latte	bianco latte

PERICOLOSITA'

Merce non pericolosa

Simboli: **nessuno**

S2 CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Sono disponibili le Schede di Sicurezza secondo la Dir. CEE n° 91/155

VOCE DI CAPITOLATO

Per la finitura protettiva di pavimentazioni in materiali lapidei naturali ed artificiali usare **WOPLUS (GEAL)**, emulsione di cere dure e resine ad elevata resistenza chimico-fisica. Applicare **WOPLUS (GEAL)** puro in una o più mani su superfici asciutte a vello spandicera / straccio morbido / spray-buffing.

TRASPORTO via strada (ADR) / via ferrovia (RID) via mare e aerea, a richiesta

Merce non pericolosa

Ulteriori informazioni si trovano sulla **SCHEDA DI SICUREZZA**

CONFEZIONAMENTO

1 litro	flacone polietilene	scatola 12 pz
5 litri	tanica polietilene	scatola 4 pz
10 litri	tanica polietilene	

Confezioni industriali di prodotto sfuso a richiesta.
Tutto il packaging è a norma di legge.
La GEAL è associata al CONAI

GEAL S.r.l. Via Settola, 121 - Z.Ind. Spedalino 51031 AGLIANA (Pistoia) ITALIA
Tel (+39) 0574 / 750365 Fax (+39) 0574 / 751288 <http://www.geal-chim.it> e-mail:info@geal-chim.it